



Nasada z gwintem wewnętrznym

Średnica: 25 mm, Gwint: 1 cal,

link do produktu:

https://kadimex24.pl/armatura-przylaczeniowa/354-5162-nasada-z-gwintem-wewnetrznym.html#/srednica_lista-25_mm/wielkosc_gwintu-1_cal

Producent: ENPOL

Nr referencyjny: 0301N25

Informacje

Nasada z gwintem wewnętrznym służy do szybkiego łączenia sprzętu pożarniczego zakończonego gwintem zewnętrznym z węzami tłocznymi lub ssawnymi.

Opis produktu

Dane techniczne:

- wg normy PN-91/M-51038
- wytrzymałość zaczepów – 2,5 MPa
- ciśnienie robocze – 1,6 MPa

Materiały:

- zgodne z PN – odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11)
- uszczelki – guma

Lp.	Wielkość	Gwint wewnętrzny G	Rozstaw zaczepów [mm] B	Średnica przelotu [mm] D	Masa [kg]
01	25-DS	G 1"	31	18	0,08
02	52	G 2"	66	44,5	0,24
03	75	G 2"	89	64,5	0,38
04	75	G 3"	89	64,5	0,40
05	110-DS	G 4"	133	100	0,91
06	110-DS	G 4 1/2"	133	100	0,93

Oznaczenie DS - tłoczno-ssawna